



Teknik Bilgiler / Technical Informations

DÜBEL KALINLIĞI ANCHOR THICKNESS	DÜBEL UZUNLUĞU ANCHOR LENGTH	DÜBEL& DELİK ÇAPI ANCHOR & HOLE DIAMETER	GÖMLEK BOYU SLEEVE LENGTH	ANKRAJ BOYU ANCHORAGE LENGTH	SAC KALINLIĞI SHEET IRON THICKNESS	EMNİYET ÇEKME YÜKÜ SAFE TENSILE LOAD	SIKMA TORKU TIGHTENING TORQUE	AĞIRLIK WEIGHT
d1	e	d	L1	a	t	Nm	kN	Gr
M 6	45,00	8,00	35,00	35,00	1,00	1,50	24,00	15,00
M 6	65,00	8,00	45,00	50,00	1,00	1,50	24,00	20,00
M 8	55,00	10,00	35,00	40,00	1,00	2,00	28,00	30,00
M 8	75,00	10,00	55,00	60,00	1,00	2,00	28,00	39,00
M 8	90,00	10,00	65,00	75,00	1,00	2,00	28,00	47,00
M 10	70,00	12,00	50,00	55,00	1,00	3,10	65,00	57,00
M 10	85,00	12,00	65,00	70,00	1,00	3,10	65,00	66,00
M 10	110,00	12,00	85,00	90,00	1,00	3,10	65,00	84,00
M 12	75,00	16,00	55,00	60,00	1,20	5,00	115,00	100,00
M 12	90,00	16,00	65,00	70,00	1,20	5,00	115,00	110,00
M 12	110,00	16,00	75,00	95,00	1,20	5,00	115,00	133,00